

UVEMI NEO60

Voor desinfectie van lucht.

SPECIFICATIES

Fabrikant	Bioclimatic B.V.
In overeenstemming met	CE (2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU)
IP Klasse	IP51
Voedingsspanning [VAC]	220 - 240 (50 / 60 Hz)
Materiaal	RVS304, wit gepoedercoat
RAL kleur	RAL 9016
Bedrijfstemperatuur [°C]	10 - 40
Type UVC buis	6030(D)(T) (2x29 W)
Opgenomen vermogen [W]	70
Gewicht [kg]	12
Behandeld luchtdebiet [m3/h]	225
Levensduur van de UVC-lamp [uur]	12000
Geluidsniveau [dB]	42
Lengte van de voedingskabel	1,5

TECHNISCHE WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN

De **UVEMI NEO60** is ontworpen voor effectieve luchtdesinfectie in kleine tot middelgrote ruimtes. Het toestel is geschikt voor toepassingen zoals laboratoria, wachtruimtes en kantooromgevingen, waar het handhaven van een hygiënische binnenomgeving essentieel is. Dankzij het compacte ontwerp kan het eenvoudig worden geplaatst in uiteenlopende binnenruimtes en zorgt het voor een betrouwbare vermindering van virussen, bacteriën en schimmels in de lucht.



Desinfectie met de UVEMI NEO60

- ✓ Flexibel en efficiënt
- ✓ Vrijstaand toestel voor gebruik in laboratoria, wachtruimtes en kantooromgevingen
- ✓ Helpt de verspreiding van virussen en bacteriën te voorkomen

TECHNISCHE INFORMATIE

UVEMI NEO60

Lamp	Quantity
6030(D)(T)	2x

