

# FM 40

## Flensmodule - flexibel en betrouwbaar



- Voor luchtkanalen, tanks, bassins, etc.
- Geschikt voor gebruik onder water (IP68)
- Eenvoudig te installeren, ook in bestaande systemen

**UVpro** FM flensmodules zijn verkrijgbaar met één of twee UVC lampen. De modules zijn geschikt voor installatie in nieuwe of bestaande luchtkanalen en opslagtanks maar ook voor oppervlaktebehandeling in krattenwassers etc. De vele toepassingen, de betrouwbaarheid en de eenvoudige installatie maken dit een all-round product.

### SPECIFICATIES

Type	<b>UVpro FM</b>		
In overeenstemming met	EMV, CE, IP68		
Materiaal	roestvrij staal: WN1.4301 en WN1.4305		
Bedrijfstemperatuur [°C]	0...+40		
Type UVC buis	<b>6020D(T)</b>	<b>6030D(T)</b>	<b>6040D(T)</b>
Type (mono/duo)	<b>UVpro FMM 40 / UVpro FMD 40</b>		
Opgenomen vermogen [W]	21/42	31/62	41/82
Stroomsterkte [mA]	110/210	145/290	195/390
Totale UVC output [W <sub>253,7 nm</sub> ]	7/14	11/22	16/32
UVC-intensiteit lamp op 1 m [μW/cm <sup>2</sup> ]	65	95	150
Lengte buis vanaf schroefverbinding [mm]	371	556	814
Gewicht [kg]	2,65 / 3,2	2,7 / 3,25	2,75 / 3,3
Schroefverbinding, moersleutel maat [mm]	34		
Levensduur UVC buis [uren]	12.000 (75% ±5% resterend vermogen)		
Verwachte levensduur elektronica	> 10 jaar		
Voedingsspanning [V <sub>AC</sub> ]	220....240 (50....60 Hz)		
lengte voedingskabel [m] / ballast-fitting	10 (in afwijkende lengte verkrijgbaar) / 1		

technische wijzigingen voorbehouden

# FM 40

Flensmodule - flexibel en betrouwbaar

