



- Ventilatiesysteem met 2 standen
- Eenvoudig te installeren, stand-alone of in bestaande luchttoevoer systemen
- Voor productie-, rijpings- en opslagruimtes
- Optioneel uitgevoerd met Foodsafe (HACCP) UVC buizen

UVpro V500 luchtdesinfectie units zijn geschikt voor ruimtes zonder centrale luchttoevoer en bieden betrouwbare desinfectie in alle soorten ruimtes in de voedingsindustrie tot 500 m³. Het ventilatiesysteem met 2 standen zorgt voor een flinke toename van de UVC dosis, zodat schimmelsporen in een keer worden uitgeschakeld. Standaard uitgevoerd met een corrosievrije reflector.

SPECIFICATIES

Type	UVpro V500
In overeenstemming met	EMC, CE, IP54
Materiaal	Roestvrij staal: WN1.4301 en WN 1.4305
Bedrijfstemperatuur [°C]	-10....+50
Opgenomen vermogen [W]	174
Stroomsterkte [mA]	790
Type UVC buis	6040D(T) (4x41W)
Totale UVC output [W _{253,7 nm}]	56
Debiet behandelde lucht [m ³ /h]	250/500 (te schakelen)
Geluidsproductie [dB]	41
Montage	2 ogen voor montage aan ketting
Afmetingen (L x ø) [mm]	1091 x 314
Gewicht [kg]	24,5
Levensduur UVC buis [uren]	12.000 (75% ^{±5%} resterend vermogen)
Verwachte levensduur elektronica	> 10 jaar
Voedingsspanning [V _{AC}]	220....240 (50....60 Hz)
Lengte voedingskabel [m]	5 (in afwijkende lengte verkrijgbaar)

technische wijzigingen voorbehouden

